CL-Gemini45

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY


POWER	**8W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**24°** Special Order: 15° / 36°
OUTPUT LUMEN	**600lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION


3000K 90Ra

24°




h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	3137	Φ0.41
2	784	Φ0.82
3	348	Φ1.23
4	196	Φ1.64
5	125	Φ2.05

15°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	4232	Φ0.30
2	1058	Φ0.61
3	470	Φ0.92
4	264	Φ1.23
5	169	Φ1.54

36°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	1585	Φ0.65
2	396	Φ1.30
3	176	Φ1.95
4	99	Φ2.60
5	63	Φ3.25









CL-Gemini45

STANDARD



CL-Gemini45-D9

CURVY



CL-Gemini45-ULS

ULTRA SLIM

