CL-Gemini55

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY


POWER	**12W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**36°** Special Order: 15° / 24°
OUTPUT LUMEN	**1005lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION


3000K 90Ra

36°




h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	1952	Φ 0.74
2	488	Φ 1.49
3	216	Φ 2.24
4	122	Φ 2.98
5	78	Φ 3.73

15°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	5560	Φ 0.34
2	1390	Φ 0.69
3	617	Φ 1.04
4	347	Φ 1.39
5	222	Φ 1.74

24°




h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	3521	Φ0.54
2	880	Φ1.09
3	391	Φ1.64
4	220	Φ2.18
5	140	Φ2.73



CL-Gemini55


STANDARD





CL-Gemini55-D9

CURVY





CL-Gemini55-ULS

ULTRA SLIM

