CL-Gemini65

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY


POWER	**16W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**36°** Special Order: 15° / 24°
OUTPUT LUMEN	**1271lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION


3000K 90Ra

36°




h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	3107	Φ0.63
2	776	Φ1.27
3	345	Φ1.91
4	194	Φ2.55
5	124	Φ3.19

15°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	12088	Φ0.27
2	3022	Φ0.55
3	1343	Φ0.82
4	755	Φ1.10
5	483	Φ1.37

24°




h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	6470	Φ0.44
2	1617	Φ0.88
3	718	Φ1.33
4	404	Φ1.77
5	258	Φ2.22



CL-Gemini65


STANDARD





CL-Gemini65-D9

CURVY





CL-Gemini65-ULS

ULTRA SLIM

