CL-Halo-D12

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY

POWER	**12W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**34°** Special order: 20° / 48°
OUTPUT LUMEN	**946lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION

3000K 90Ra

34°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2787	Φ0.57
2	696	Φ1.15
3	309	Φ1.72
4	174	Φ2.30
5	111	Φ2.88

20°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	4033	Φ0.42
2	1008	Φ0.84
3	448	Φ1.26
4	252	Φ1.68
5	161	Φ2.10

48°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	1404	Φ0.85
2	351	Φ1.70
3	156	Φ2.55
4	87	Φ3.41
5	56	Φ4.26



CL-Halo-D12

STANDARD





CL-Halo-D12-D9

CURVY





CL-Halo-D12-ULS

ULTRA SLIM

