CL-Spot35-T

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY

POWER	**2x5W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**30°** Special order: 20° / 40°
OUTPUT LUMEN	**2x408lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION

3000K 90Ra

30°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	3121	Φ0.36
2	780	Φ0.72
3	346	Φ1.08
4	195	Φ1.45
5	124	Φ1.81

20°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	3146	Φ0.34
2	786	Φ0.68
3	349	Φ1.02
4	196	Φ1.36
5	125	Φ1.71

40°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	1963	Φ0.43
2	490	Φ0.87
3	218	Φ1.30
4	122	Φ1.74
5	78	Φ2.17



CL-Spot35-T

STANDARD





CL-Spot35-T-D9

CURVY





CL-Spot35-T-ULS

ULTRA SLIM

