CL-Spot50-SQ

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY

POWER	**10W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**36°** Special Order: 18° / 24°
OUTPUT LUMEN	**725lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION

3000K 90Ra

36°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2270	Φ0.64
2	567	Φ1.28
3	252	Φ1.92
4	141	Φ2.56
5	90	Φ3.20

18°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	5350	Φ0.31
2	1338	Φ0.62
3	594	Φ0.93
4	334	Φ1.24
5	214	Φ1.55

24°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	4210	Φ0.39
2	1052	Φ0.78
3	467	Φ1.17
4	263	Φ1.56
5	168	Φ1.95



CL-Spot50-SQ
STANDARD





CL-Spot50-SQ-D9
CURVY





CL-Spot50-SQ-ULS
ULTRA SLIM

