CL-Spot50

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY

POWER	**10W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**36°** Special Order: 18° / 24°
OUTPUT LUMEN	**685lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION

3000K 90Ra

36°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2077	Φ0.64
2	519	Φ1.29
3	230	Φ1.94
4	129	Φ2.58
5	83	Φ3.23

18°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	4902	Φ0.32
2	1226	Φ0.65
3	544	Φ0.98
4	306	Φ1.31
5	196	Φ1.63

24°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	4186	Φ0.39
2	1047	Φ0.79
3	465	Φ1.19
4	261	Φ1.58
5	167	Φ1.98



CL-Spot50
STANDARD



CL-Spot50-D9
CURVY



CL-Spot50-ULS
ULTRA SLIM

