CL-Spot65-R

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY

POWER	**8W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**30°** Special Order: 10° / 20°
OUTPUT LUMEN	**288lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION

3000K 90Ra

30°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	645	Φ0.58
2	161	Φ1.16
3	71	Φ1.74
4	40	Φ2.32
5	25	Φ2.91

10°



	E(lx)	Φ(m)
1	4109	Φ0.20
2	1027	Φ0.40
3	456	Φ0.61
4	256	Φ0.81
5	164	Φ1.02

20°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	2805	Φ0.27
2	701	Φ0.55
3	311	Φ0.82
4	175	Φ1.10
5	112	Φ1.37



CL-Spot65-R
STANDARD





CL-Spot65-R-D9
CURVY





CL-Spot65-R-ULS
ULTRA SLIM

