CL-Spot70

DC24V INPUT | DIMMABLE | IP20 | SDCM <3 | CRI >90 | CE | RoHS | Intertek | 5 YEAR WARRANTY

POWER	**20W**
COLOR TEMP	**3000K** **4000K** Special order: 2700K/3500K/5000K
BEAM ANGLE	**36°** Special Order: 18° / 24°
OUTPUT LUMEN	**1345lm**
FINISH COLOR	Sandy Black Sandy White Special order: Gold Black Bronze



LIGHT DISTRIBUTION

3000K 90Ra

36°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	3427	Φ0.68
2	856	Φ1.37
3	380	Φ2.06
4	214	Φ2.75
5	137	Φ3.44

18°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	9062	Φ0.30
2	2266	Φ0.61
3	1007	Φ0.91
4	566	Φ1.22
5	362	Φ1.52

24°



h(m)	E(lx)	Φ(m)
1	5630	Φ0.46
2	1408	Φ0.93
3	625	Φ1.39
4	351	Φ1.86
5	225	Φ2.32



CL-Spot70
STANDARD





CL-Spot70-D9
CURVY





CL-Spot70-ULS
ULTRA SLIM

